

PROSEAL CF 560

La serie PROSEAL representa un sistema de pasivación desarrollado especialmente para una protección muy eficiente contra la corrosión de zinc y aleaciones dezinc así como procesos de producción muy económicos.

Nuestro producto PROSEAL CF 560 es una pasivación negra exenta de cobalto para aleaciones de zinc-níquel con una excelente coloración negra y una tasa de incorporación de níquel del 12 – 15 %.

Ventajas de PROSEAL CF 560:

- Sistema de pasivación sin compuestos de cromo(VI) y cobalto
- Produce una capa pasiva de negro muy profundo sin Top Coat
- Proceso económico:
 - Baja temperatura de trabajo
 - Larga durabilidad con aspecto constant
- Estabilidad excelente del baño
- Para la aplicación en armazones y tambores



OPAL 5000 o 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Condiciones laborales

PROSEAL CF 560 Parte 1	7 – 12 %
PROSEAL CF 560 Parte 2	7 – 12 %
Valor pH	1,6 – 2,2
Temperatura	20 – 35 °C

Pida información sobre otros productos de nuestra cartera de productos para el zincado electrolítico: AZUR HT 5 (zinc agrio), TOPAS 4100 (zinc-hierro o zinc alcalino), OPAL (zinc-níquel alcalino), JADE (zinc-níquel ácido) y nuestra serie PROSEAL (procesos de pasivación).

Para cualquier duda y/o pregunta nuestro departamento técnico se encuentra en todo momento a vuestra disposición.