

PROSEAL CF 560

La serie PROSEAL representa un sistema de pasivación desarrollado especialmente para una protección muy eficiente contra la corrosión de zinc y aleaciones de zinc así como procesos de producción muy económicos.

Nuestro producto PROSEAL CF 560 es una pasivación negra exenta de cobalto para aleaciones de zinc-níquel con una excelente coloración negra y una tasa de incorporación de níquel del 12 – 15 %.

Ventajas de PROSEAL CF 560:

- Sistema de pasivación sin compuestos de cromo(VI) y cobalto
- Produce una capa pasiva de negro muy profundo sin Top Coat
- Proceso económico:
 - Baja temperatura de trabajo
 - Larga durabilidad con aspecto constante
- Estabilidad excelente del baño
- Para la aplicación en armazones y tambores



OPAL 5000 o 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Condiciones laborales	
PROSEAL CF 560 Parte 1	7 – 12 %
PROSEAL CF 560 Parte 2	7 – 12 %
Valor pH	1,6 – 2,2
Temperatura	20 – 35 °C

Pida información sobre otros productos de nuestra serie PROSEAL y los electrólitos pertinentes AZUR HT 5 (zinc ácido), TOPAS 3100 (zinc o zinc-hierro alcalino), OPAL 5000 o 7000 (zinc-níquel alcalino) y JADE 1000 (zinc-níquel ácido).

En caso de preguntas consulte a nuestro competente servicio externo.